


# Craquez sur les hautes performances thermiques de nos coulissants Aluminium

- **Vitrage 4/20/4** faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m<sup>2</sup>.K**
- Coefficient Uw de la baie coulissante aluminium **≤ 1,8 W/m<sup>2</sup>.K\***
- Classement AEV : **A\*3 - E\*7B - V\*A2**

\* Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre. Rapport thermique CSTB : BV n° 09-0203. Conforme au crédit d'impôt.



## Gamme C70



**1 Le + Esthétique**  
Montant central étroit avec ou sans renfort, pour **optimiser la lumière** dans votre intérieur.



**2 Le + Fiabilité**  
2 poignées décalées «**anti-pince doigt**».



**3 Le + Confort**  
Rail inox avec **joint silence**.



**4 Le + Sécurité**  
**Crochet inox** sur gâche inox avec 2 points de verrouillage.



Tous les types de **dormants**

**Dormants 70 mm ou monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.


Qualité **garantie\***



\* Homologation en cours.

Grand choix de **Teintes**

- Existe en blanc RAL 9010.
- Autres teintes disponibles en option :



et la bicoloration

**Déduction fiscale jusqu'à 40% possible!**

Avantage crédit d'impôt, **profitez-en!**