

Préférez la différence, choisissez la performance de nos **fenêtres Aluminium**

- **Vitrage 4/20/4** faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m².K**
- Coefficient Uw de la fenêtre aluminium **≤ 1,8 W/m².K***
- Classement AEV : **A*4 - E*7A - V*A2**

* Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre.
Rapport thermique CSTB : BV n° 08-1037.
Conforme au crédit d'impôt.



Gamme OC68


Isolation Renforcée



1 Le + Déco
Profils ouvrants à **forme intérieure galbée avec grain d'orge**, assemblés à 45°.



2 Le + Sécurité
Gâche et galet champignon **anti-décrochement**. Sécurité optimale en standard.



3 Le + Esthétique
Battement central 2 vantaux étroit de **76 mm**, **clarté supérieure de 19%** par rapport aux fenêtres aluminium traditionnelles (option poignée centrée).



4 Le + Isolation
Ouvrant à **bouclier thermique total**.



Déduction fiscale
jusqu'à 40% possible!

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!



Tous les types de dormants

Dormants 68 mm ou monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.

Qualité garantie*



* Selon avis technique.

CACHET REVENDEUR

Grand choix de Teintes

- Existe en blanc RAL 9010.
- Autres teintes disponibles en option :

les préférentielles

les standards

les sablées

les RAL

les tons bois

et la bicoloration