

A70 Éléance

PVC

PERFORMANCES*

- Uw** 1,3 W/m².K avec bord chaud de série
Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB
AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions
Facteur solaire 0,42
Transmission lumineuse 55 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

COLORIS



FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLINE est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.




PETITS BOIS

Incorporés



ACCESSOIRES



Poignée centrée de série
Blanc et inox
Inox en option sur menuiseries blanches



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable



Options d'aération :
oscillo-battant

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm de 5 chambres et ouvrant de 70 mm de 5 chambres
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série.
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Étanchéité à l'air optimale A*4

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Profilé 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Ferrage métallique en standard
- Paumelle à vis cachée et bague anti-usure

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée centrée de série
- Ferrage ton inox sur les menuiseries couleurs
- Battement central étroit de série de 108 mm augmentant le clair de vitrage



*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

Téléchargez sur www.closy.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques



